

Better Pack® 500/500M

Simple, eficiente y duradero



Better Pack 500 y 500M sobresalen en entornos de embalaje de volumen medio a alto, especialmente, cuando se sellan cajas de cartón con tamaños aleatorios. El modelo 500 está diseñado para 115 V y el 500M está diseñado para 220 V. Catorce botones táctiles predefinidos con códigos de colores proporcionan flexibilidad operativa excepcional con un solo toque. Dado que los dispensadores están diseñados para que duren, estos caballos de batalla electrónicos soportan manipulación extrema y entornos de trabajo exigentes.

Rápido y eficiente

- Salida de cinta a 45 pulg. (114,3 cm) por segundo
- 14 teclas codificadas por colores ofrecen dispensación de cinta en un solo toque de longitudes de cinta de 6 pulg. a 45 pulg. (15,24 cm a 114,3 cm)
- Mantenga oprimida la tecla aleatoria para obtener longitudes de cinta personalizadas de hasta 120 pulg. (305 cm)
- El calentador superior ajustable calienta el agua y optimiza la unión de la cinta

Robusto, fiable y seguro

- Cumple o supera las normas UL, CE y CSA* en relación con la seguridad eléctrica y del operador
- Construcción de marco de acero recubierto con plástico ABS duradero
- El interruptor de enclavamiento de seguridad desactiva el mecanismo de corte cuando la cubierta está abierta y se evitan lesiones a los trabajadores
- Respaldo por la mejor garantía de la industria, 2 años en piezas y materiales; 6 meses por mano de obra

Better Pack 500 y Better Pack 500M

N.º de modelo	Requisitos eléctricos	Rango de longitud de cinta predefinido	Ancho de cinta	Con goma en el lado interno o externo (cinta)
500	115 v	De 6 pulg. a 45 pulg. Más un máximo de 120 pulg. de longitudes aleatorias	De 1 pulg. a 3 pulg.	Con goma en el lado interno
500M	220 v	De 15,24 cm a 114,3 cm Más un máximo de 305 cm de longitud variable	De 2,5 cm a 7,6 cm	Con goma en el lado interno o externo

*Marca con certificación completa de ETL. Las copias de los certificados están disponibles a pedido.

For the name and location of your local distributor, call +1(203) 926-3700 or visit www.BetterPackages-Espanol.com

Dispensador de cinta eléctrico activado por agua Better Packages

Better Pack[®] 500 y 500M



	Modelo	Especificaciones
Dimensiones	BP500 BP500M	18" L x 12" A x 10,5" A 45,7 cm de largo x 30,5 cm de ancho x 26,7 cm de alto
Peso de envío	BP500 BP500M	30 libras 13,6 kg
Tamaño máximo del rollo	BP500 BP500M	Rollo de cinta de hasta 600 pies; hasta 7 pulg. de diámetro Rollo de cinta de hasta 182,9 m; hasta 17,78 cm de diámetro
Ancho de cinta	BP500 BP500M	De 1 pulg. a 3 pulg. De 2,54 cm a 7,62 cm
Velocidad de dispensación	BP500 BP500M	45 pulg. por segundo 114 cm por segundo
Capacidad de la botella de agua	BP500 BP500M	44 onzas 1,3 litros
Requisitos eléctricos	BP500 BP500M	115 V, 60 Hz, 4 amperios 220 V, 50 Hz, 2 amperios
Cumplimiento de normas de seguridad	BP500 BP500M	Cumple o supera las normas UL, CE y CSA*
Garantía	BP500 BP500M	2 años en piezas y materiales, 6 meses por mano de obra

*Marca con certificación completa de ETL. Las copias de los certificados están disponibles a pedido.

©2016 Better Packages, Inc. Better Packages, Better Pack, Better Pack Tape, and the Better Packages logos are trademarks or registered trademarks of Better Packages, Inc. A Wholly Owned Subsidiary of IPG.



4 Hershey Drive
Ansonia, CT 06401

P: +1 (203) 926-3700

F: +1 (203) 926-3706

E: info@betterpackages.com